



# TEGOLE CANADESI **SHIELD** • Tegole Canadesi Auto-adesive



>>> *Diamantshield (01) Nero*




# TEGOLE CANADESI SHIELD • Tegole Canadesi Auto-adesive

## Vantaggi:

- Tegola Canadese auto-adesiva
- Possono essere utilizzate per coperture a forte pendenza
- Protezione contro la pioggia spinta dal vento e l'effetto diga causato dal ghiaccio
- Eccezionale resistenza al vento forte
- Più economiche con bassa pendenza (inferiore a 15°)



**Armourshield®**



**Diamantshield®**

<b>Lunghezza</b> (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
<b>Larghezza</b> (EN 544)	318 mm (± 3)	284 mm (± 3)
<b>Peso</b> (pendenza > 25°)	± 9,2 kg/m <sup>2</sup>	± 11,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Superficie coperta/pacco</b>	3 m <sup>2</sup>	2,46 m <sup>2</sup>
<b>Tegole/pacco</b>	22	22
<b>Pacchi/bancale</b>	42	36

<b>Aderenza alla graniglia</b> (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g
<b>Resistenza alla trazione longitudinale*</b> (EN 12311-1)	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm
<b>Resistenza alla trazione trasversale*</b> (EN 12311-1)	700 N/50 mm	700 N/50 mm
<b>Allungamento longitudinale*</b> (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
<b>Allungamento trasversale*</b> (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
<b>Resistenza allo strappo da chiodo*</b> (EN 12311-1)	160 N	160 N
<b>Resistenza all'azione del vento</b> (test nella galleria del vento : pendenza 10°)	sino a 220 km/h	-

<b>Resistenza esterna al fuoco</b>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>
<b>Reazione al fuoco</b>	Class E	Class E

\* Valori medi registrati



**IKO Sales International NV**

I.Z. Ravenshout 3.974 • Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium

T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30

E residential.europe@iko.com • [www.iko.be](http://www.iko.be)



Queste informazioni sono soggette a variazioni senza preavviso alcuno

Per la disponibilità dei colori e per il manuale di posa consultare il nostro catalogo o sito internet [www.iko.be](http://www.iko.be)