

# ACCESSORI

per l'isolamento acustico contro i rumori da calpestio



## CORNER-S

CORNER-S è un elemento in polietilene reticolato, preformato ad angolo o in rotoli, studiato appositamente per realizzare una perfetta continuità tra isolante anticalpestio a pavimento e muratura. CORNER-S è dotato di adesivo per il fissaggio al prodotto anticalpestio, con la funzione di impedire che il massetto per la posa del pavimento possa entrare in contatto con le

strutture.

### VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento anticalpestio sarà completato mediante fornitura e posa di speciale profilo perimetrale tipo CORNER-S, in polietilene reticolato dello spessore di 5 mm, dotato di adesivo per una corretta applicazione.

### DATI TECNICI

| CARATTERISTICHE     | U.M.              | VALORE                           |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| dimensioni angolari | mm                | 50 x 100<br>50 x 150<br>50 x 200 |
| lunghezza           | m                 | 50                               |
| spessore            | mm                | 5                                |
| densità             | kg/m <sup>3</sup> | 33                               |



## WALL-S

WALL-S è un elemento realizzato con una speciale miscela di granuli di gomma riciclata agglomerata con polimeri poliuretani, atto a separare strutture edili, al fine di limitare la trasmissione dei rumori per via solida. Va posato a secco, sotto le tramezzature, per la larghezza totale della muratura. Il prodotto è facilmente sezionabile con normali forbici o cutter.

### VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento acustico sotto le tramezze divisorie sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di disgiuntore tipo WALL-S, in membrana fonoisolante polimerica viscoelastica dello spessore di 3 mm circa.

### DATI TECNICI

| CARATTERISTICHE | U.M.              | VALORE                      |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| larghezza       | cm                | 14 / 20 / 25 / 33 / 40 / 50 |
| lunghezza       | m                 | 15                          |
| spessore        | mm                | 3                           |
| densità         | kg/m <sup>3</sup> | 730                         |



## PHONOTAPE ADHESIVE

Speciale nastro adesivo per la sigillatura delle sovrapposizioni dei prodotti anticalpestio.

### DATI TECNICI

| CARATTERISTICHE | U.M. | VALORE |
|-----------------|------|--------|
| altezza         | m    | 0.10   |
| lunghezza       | m    | 132    |
| confezioni da   | pz   | 24     |

I dati contenuti sono medi delle produzioni. L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.

22/04/2020 - La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti.