

STOP PUR

Sistema per l'isolamento acustico per parete e soffitto

DESCRIZIONE PRODOTTO



STOP PUR mm 20 e mm 30 sono pannelli di cartongesso spessore mm 12,5 della larghezza di cm 120 preaccoppiati con uno strato di poliuretano conglomerato.

La linea **STOP PUR** è una linea di isolanti acustici a basso spessore ed elevate prestazioni, studiati appositamente per essere applicati a parete e a soffitto su struttura metallica da cartongesso o con gli appositi profili per l'insonorizzazione di edifici esistenti.

STOP PUR può essere impiegato anche in intercapedini ove ci sia poco spessore a disposizione.

VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento acustico fonoimpedente sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannelli preaccoppiati di cartongesso spessore mm 12,5 della larghezza di cm 120 preaccoppiati con uno strato di poliuretano conglomerato.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	U.M.	VALORE	
formato pannello	m	1.20 x 2	1.20 x 2
spessore pannello	mm	20	30
peso	kg/m ²	11	12
spessore conglomerato	mm	7.5	17.5
densità conglomerato	kg/m ³	130	130
PROPRIETÀ TERMICHE λ	U.M.	VALORE	
conduttività termica conglomerato	W/m ² K	0.035	0.035
conduttività termica cartongesso	W/m ² K	0.21	0.21
PROPRIETÀ ACUSTICHE	U.M.	VALORE	
potere fonoisolante	dB	29	31

I dati contenuti sono medi delle produzioni. L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.

02/11/2020 - La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti.